

Umreifen mit Strapex Typ SMA 10 Umreifungshalbautomat (351.530.001)

Europarecht
gem. EN 415-8



- Konsolengestell (höhenverstellbar)
- 4 Fußrollen, davon sind 2 Rollen arretierbar
- Spann- und Schweißaggregat
- Paketanschlag, Steuerung
- Bandabroller 200 mm
- Hauptschalter, Bandvorschublänge
- Reset, Bandvorschubtaste
- **Bandspannung max. 450 N gem. EN 415-8**

BESONDERHEITEN

Nationaler und internationaler Service:

Gewährleistungs- und Servicearbeiten werden generell in unserem Werk in Holzgerlingen durchgeführt. Maschinen können ohne Terminabsprache an uns eingesandt werden.

TECHNISCHE DATEN

Maschinen-Abmessungen:	L 850 x B 560 mm Höhe einstellbar: ab 770 - 920 mm
Bandspule:	Kern 200 Ø x 191 mm Breite (Standard)
Bandbreite:	12 mm
Bandqualität:	PP-Polypropylen
Bandspannung:	Spannbereich 60 - 450 N (von außen mech. verstellbar)
Verschlussmethode:	Schweißverschluß mit Heizzunge. Aufheizzeit 3 Min. bei Inbetriebsetzung. Schweißtemperatur einstellbar.
Anschluß:	230 V, 50 Hz, 1 NPE (+/- 10 %)
Elektrische Leistung:	Stromaufnahme: 0,77 kW
Farbe:	Gestell/Gehäuse narzissengelb (RAL 1007)
Gewicht:	70 kg
Paketgrößen:	50 x 30 mm (B x H) kleinstes Paket ca. 12 Umräumungen/Minute Zyklusdauer ca. 1,8 sec.