
Umreifen mit Strapex Typ SMA 20 Umreifungshalbautomat (351.400.001)

Europasicht
gem. EN 415-8



- Konsolengestell (höhenverstellbar)
- 4 Fußrollen, davon sind 2 Rollen arrettierbar
- Spann- und Schweißaggregat
- Paketanschlag, Steuerung
- Bandabroller 200 mm
- Hauptschalter, Bandvorschublänge
- Reset, Bandvorschubtaste
- **Bandspannung max. 450 N gem. EN 415-8**

BESONDERHEITEN

Nationaler und internationaler Service:

Gewährleistungs- und Servicearbeiten werden generell in unserem Werk in Holzgerlingen durchgeführt. Maschinen können ohne Terminabsprache an uns eingesandt werden.

TECHNISCHE DATEN

Maschinen-Abmessungen:	L 870 x B 500 mm Höhe einstellbar: 700 – 830 mm
Bandspule:	Kern 200 Ø x 191 mm Breite (Standard)
Bandbreite:	12 mm
Bandqualität:	PP-Polypropylen
Bandspannung:	Spannbereich 5 - 450 N (elektronisch einstellbar)
Verschlussmethode:	Schweißverschluss mit Heizzunge. Aufheizzeit 3 Min. bei Inbetriebsetzung. Schweißtemperatur einstellbar.
Anschluß:	230 V, 50 Hz, 1 NPE (+/- 10 %)
Elektrische Leistung:	Stromaufnahme: 0,3 kW
Farbe:	Gestell schwarz (RAL 9011) Gehäuse narzissengelb (RAL 1007)
Gewicht:	68 kg
Paketgrößen:	45 x 20 mm (B x H) kleinstes Paket ca. 15 Umräumungen/Minute Zyklusdauer ca 1,8 sec.
