

Hochleistungs-Maschine Typ SMG 25

Zum Umreifen mit Kunststoff- Umreifungsband



- Robuste, höhenverstellbare Maschine
- Fahrbar mit 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststellbremse
- Geschlossenes Bogensystem
- Thermisches Schweißen
- Plastikband Polypropylen 9 / 12 mm
- Bandabroller seitlich
- Automatische Einfädelvorrichtung
- Ergonomisches Fußpedal in Maschine integriert
- Bedienung mit Touch Panel
- Soft Taste für weiche Produkte
- Abrufbarer elektronischer Zykluszähler
- Netzkabel Länge 5 m
- Arbeitshöhe 720 - 950 mm (Optional 950 – 1.200 mm)
- Maschinenfarbe: RAL 1007 narzissengelb
- **Bandspannung max. 450 N gem. EN 415-8**

Technische Daten:

Leistung

Bis 60 Zyklen / Min bei 850 x 650 mm
Abhängig von Bogen-, Paketabmessung und Bandspannung

Bandspannung Bis 450 N, über Drucktaste

Bandspannung „Soft“
Einstellbar über Drucktaste

Bandabroller seitlich der Maschine

Verschweissung Mit Schweißzunge
Vorheizzeit 60 sek.

Elektr. Anschluss 1 NPE 230 V, 50 Hz, 6,3TA

Netzstromsicherung 10 AT

Dimension Umreifungsbogen

X x Z mm 850 x 650 mm
850 x 850 mm
1.250 x 850 mm

Band

- Restband automatischer Restbandauswurf bei Rollende
- Bandspulenkern Ø 200 mm, Aussen Ø 450 mm
- Bandqualität PP Polypropylene
- Bandbreite 9 / 12 mm

Die verwendeten Umreifungsbänder müssen für die jeweiligen Applikationen mit den von Strapex empfohlenen Bandspezifikationen übereinstimmen.

Paketdimensionen

	Breite x Höhe mm
Min.	100 x 5 mm Abhängig von Band, Bandspannung und Packgut
Max.	Bogendimension minus 50mm
Max.	Paketgewicht: 35 kg

Bedienung/ Anzeigen


Bedienpanel Digitale LED Anzeige für Bandspannung
Touch Panel für Bandspannungseinstellung
Soft- Bandspanntaste
Abrufbarer Zykluszähler
Bei Störung Fehlercode- Anzeige



Optionen



Zweites Fusspedal
Für beidseitige Bedienung



Tischauflöser
Mit Fotozelle
Für Einfach-, Doppel- oder
Mehrfachumreifungen



Paketanschlag
Zum Ausrichten von losen
Bündeln

Benutzerfreundlich

- Plug & Play:
Sehr einfache Bedienung
- Mobil, überall schnell einsetzbar
- Arbeitshöhe einstellbar
- Alle Bedienungsfunktionen über Fusspedal
- Einfache Einstellung der Bandspannung - für weiche und harte Produkte

Rollentisch

Einfaches Handling schwerer Packgüter



Allgemeines

Lieferzeit:

ca. 3 – 4 Wochen

Montage innerhalb Deutschlands:

Energieversorgung (Strom) bis zur Maschine ist kundenseitig vorzusehen.

Richtpreis für die elektrische und mechanische Montage der Maschine sowie Einweisung des Bedienpersonls erfolgt unter Zugrundelegung unserer allgemeinen Montagebedingungen innerhalb unserer normalen Arbeitszeit (Mo – Fr).

Verpackung und Transport

ab Werk Holzgerlingen innerhalb Deutschlands

Gewährleistung innerhalb Deutschlands:

12 Monate (ab Rechnungsdatum) exklusive Verschleißteile

Um eventuelle Gewährleistungsansprüche nicht zu gefährden, empfehlen wir ausschließlich die Verwendung von Original- Strapex- Umreifungsbändern.