


## Hochleistungs-Maschine Typ SMG 25

### Zum Umreifen mit Kunststoff- Umreifungsband



- Robuste, höhenverstellbare Maschine
- Fahrbar mit 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststellbremse
- Geschlossenes Bogensystem
- Thermisches Schweißen
- Plastikband Polypropylen 9 / 12 mm
- Bandabroller seitlich
- Automatische Einfädelfvorrichtung
- Ergonomisches Fußpedal in Maschine integriert
- Bedienung mit Touch Panel
- Soft Taste für weiche Produkte
- Abrufbarer elektronischer Zykluszähler
- Netzkabel Länge 5 m
- Arbeitshöhe 670 - 950 mm (Optional 950 – 1.200 mm)
- Maschinenfarbe: RAL 1007 narzissengelb
- **Bandspannung max. 450 N gem. EN 415-8**

## Technische Daten:

### Leistung

Bis 60 Zyklen / Min bei 850 x 650 mm  
Abhängig von Bogen-, Paketabmessung und Bandspannung

**Bandspannung** Bis 450 N, über Drucktaste

Bandspannung „Soft“  
Einstellbar über Drucktaste

**Bandabroller** seitlich der Maschine

**Verschweissung** Mit Schweißzunge  
Vorheizzeit 60 sek.

**Elektr. Anschluss** 1 NPE 230 V, 50 Hz, 6,3TA

**Netzstromsicherung** 10 AT

### Dimension Umreifungsbogen

**X x Z mm** 850 x 650 mm  
850 x 850 mm  
1.250 x 850 mm

### Band

- Restband automatischer Restbandauswurf bei Rollende
- Bandspulenkern Ø 200 mm, Aussen Ø 450 mm
- Bandqualität PP Polypropylene
- Bandbreite 9 / 12 mm

Die verwendeten Umreifungsbänder müssen für die jeweiligen Applikationen mit den von Strapex empfohlenen Bandspezifikationen übereinstimmen.

### Paketdimensionen

	<b>Breite x Höhe mm</b>
Min.	100 x 5 mm Abhängig von Band, Bandspannung und Packgut
Max.	Bogendimension minus 50mm
Max.	Paketgewicht: 35 kg

### Bedienung/ Anzeigen


Bedienpanel Digitale LED Anzeige für Bandspannung  
Touch Panel für Bandspannungseinstellung  
Soft- Bandspanntaste  
Abrufbarer Zykluszähler  
Bei Störung Fehlercode- Anzeige



## Optionen



**Zweites Fusspedal**  
Für beidseitige Bedienung



**Tischauflöser**  
Mit Fotozelle  
Für Einfach-, Doppel- oder  
Mehrfachumreifungen



**Paketanschlag**  
Zum Ausrichten von losen  
Bündeln

### Benutzerfreundlich

- Plug & Play:  
Sehr einfache Bedienung
- Mobil, überall schnell einsetzbar
- Arbeitshöhe einstellbar
- Alle Bedienungsfunktionen über Fusspedal
- Einfache Einstellung der Bandspannung - für weiche und harte Produkte

### Rollentisch

Einfaches Handling schwerer Packgüter



## Allgemeines

### Lieferzeit:

ca. 3 – 4 Wochen

### Montage innerhalb Deutschlands:

Energieversorgung (Strom) bis zur Maschine ist kundenseitig vorzusehen.

Richtpreis für die elektrische und mechanische Montage der Maschine sowie Einweisung des Bedienpersonls erfolgt unter Zugrundelegung unserer allgemeinen Montagebedingungen innerhalb unserer normalen Arbeitszeit (Mo – Fr).

### Verpackung und Transport

ab Werk Holzgerlingen innerhalb Deutschlands

### Gewährleistung innerhalb Deutschlands:

12 Monate (ab Rechnungsdatum) exklusive Verschleißteile

Um eventuelle Gewährleistungsansprüche nicht zu gefährden, empfehlen wir ausschließlich die Verwendung von Original- Strapex- Umreifungsbändern.