

Einfaches Umwickeln mit Strapex - Typ SWS 15

Art.-Nr.: 606.100.002



*** Abbildung mit Zusatzausrüstung !!!**

Die Maschine besteht im wesentlichen aus folgenden Bauelementen:

- Automatische oder manuelle Bedienung
- Unterschiedliche Anzahl Kopf- und Fusswicklungen möglich, 1 Schlitten Geschwindigkeit.
- Folienbremse mechanisch
- Drehteller mit Sanftanlauf
- Drehtellergeschwindigkeit stufenlos reglierbar
- Drehtellerpositionierung
- Folienschlittengeschwindigkeit stufenlos regulierbar
- Sanftanlauf mit variabler Geschwindigkeit und Drehtellerpositionierung
- Folienschlitten mit variabler Geschwindigkeit u. mit Frequenzregler
- Startwickelhöhe einstellbar
- Elektromagnetische Drehtellerverriegelung mit Entriegelungsknopf.
- Elektrischer Anschluß: 230 V, 50 Hz, 1 NPE
- **inkl. Warnblinkleuchte gem. EU-Direktive EN 415-6**

Einfaches Umwickeln mit Strapex - Typ SWS 15

Art.-Nr.: 606.100.002

WAHLAUSRÜSTUNG (FABRIKMONTAGE:)

606.000.018	Drehteller 1800 mm
606.000.007	Drehteller 1500 mm
606.000.026	Wickelhöhe 2400 mm
606.000.008	Wickelhöhe 2100 mm
606.000.003.LOG	Folienschlitten mit mech. Bremse
606.000.006.LOG	Folienschlitten mit elektromagnetischer Bremse
606.000.047	Folienschlitten mit Vordehnung Dehnsatz 200 %
606.000.048	Folienschlitten mit Vordehnung Dehnsatz 150 %
606.000.049	Folienschlitten mit Vordehnung Dehnsatz 100 %
606.000.099	Maschinenfarbe spezial

Einfaches Umwickeln mit Strapex - Typ SWS 15

Art.-Nr.: 606.100.002

ZUSATZAUSRÜSTUNG (FABRIKMONTAGE):

606.000.011	Höhenabfrage des Packgutes durch Fotozelle (nicht geeignet für schwarze Folie und sehr dunkle Packgüter)
606.000.016	Halteplatte 1500 / 400 N Luftanschluß notwendig Hub 800
606.000.037	Halteplatte 1800 / 400 N Luftanschluß notwendig Hub 800
606.500.179	String System

ZUSATZAUSRÜSTUNG (NACHRÜSTBAR):

606.000.013	Rampe 2,5 m / 1500
606.000.012	Rampe 1,5 m / 1500
606.000.033	Einbaurahmen 1800
606.000.014	Einbaurahmen 1500
606.000.036	Ladebühne 1800
606.000.028	Ladebühne 1500
606.000.035	Rampe 2,5 m / 1800
606.000.034	Rampe 1,5 m / 1800
606.000.036	Ladebühne 1800
600.01.146	Deckblattabroller
606.500.204.SKT	Separates Sicherheitspaket bei einer Drehtellergeschwindigkeit von 12 Umdrehungen / Minute inkl. Schutzzaun 600 x 2000 mm inkl. Druckknopf am Folienschlitten inkl. Warnblinkleuchte inkl. Piktogramm f. Geschwindigkeitspotentiometer inkl. Piktogramm f. risikofreie Zone

Einfaches Umwickeln mit Strapex - Typ SWS 15

Art.-Nr.: 606.100.002

BESONDERHEITEN

Nationaler und internationaler Service:

Kundendienst mit eigenen Technikern
Wartungsvertrag kann angeboten werden.

Platzbedarf:

Die Palettenwickelmaschine muß so plaziert werden, daß der drehende Stapel keine Gefahrenstellen mit der Umgebung bildet. Vorgeschriebener minimaler Abstand zur Umgebung 0,5 m.

TECHNISCHE DATEN

Platzbedarf:	ca. 3,8 qm = deltaförmig bei 1500 mm Drehteller ca. 5,8 qm = deltaförmig bei 1800 mm Drehteller
Antrieb Drehteller:	Keilriemenantrieb
Geschw. Drehteller:	max. 10 Umdrehungen pro Minute
Höhe Drehteller:	70 mm
Antriebsmotor Drehteller:	0,37 kw
Leistung Hubmotor:	0,37 kw
Leistung Vordehnung:	0,5 kw
Anschlußwerte:	Elektrisch: 230 V, 50 Hz, 1 NPE Pneumatisch nur mit Halteplatte: 6 bar / 90 psi Luftverbrauch bei 6 bar = 13 Ltr. pro Zyklus
Wickelzeiten:	je nach Programm variabel Kapazität 30 Pal./Std.
Folie:	Foliendicke 12 - 35 my
Palettengewicht:	max. 1500 kg
Maschinenfarbe:	Strukturlack RAL 1007 gelb RAL 9005 schwarz
Maschinengewicht:	ca. 350 kg netto